

Metka / Zawieszka 100 x 45

 Format brutto 104x49 mm

 Format netto 100x45 mm

 Bezpieczny margines 96x41 mm
chroni przed przycięciem ważnych elementów projektu

 Dziurka



Metka / Zawieszka 90 x 50

 Format brutto 94x54 mm

 Format netto 90x50 mm

 Bezpieczny margines 86x46 mm
chroni przed przycięciem ważnych elementów projektu

 Dziurka



Metka / Zawieszka 90 x 30

 Format brutto 94x34 mm

 Format netto 90x30 mm

 Bezpieczny margines 86x26 mm chroni przed przycięciem ważnych elementów projektu

 Dziurka



Metka / Zawieszka 85 x 55

 Format brutto 89x59 mm

 Format netto 85x55 mm

 Bezpieczny margines 81x51 mm
chroni przed przycięciem ważnych elementów projektu

 Dziurka





Metka / Zawieszka 50 x 50

☐ Format brutto 54x54 mm

☐ Format netto 50x50 mm

☒ Bezpieczny margines 46x46 mm
chroni przed przycięciem ważnych elementów projektu

☒ Dziurka

plik przykładowy PDF + info 

głęboka czerń:
C30/M30/Y30/K100

0001

Wizytówka
90x50mm

zamień fonty na
krzywe lub osadź
podczas zapisu PDF

wyciągnij grafikę
na spód o 2mm



usuń
MAKIETĘ



pamiętaj o
MARGINESACH



zapisz jako PDF

kierunek tekstu, gdy
rewers ma orientację
inną niż awers

dużą ilość czarnego
tekstu wypełnij
C0/M0/Y0/K100

ni perumus, pul-
torum fui pesissu locaes
mur, sedo, tero ut atis.
Gerendum ompernimpra
vius perfecrem viteatius
consulem Romaximis;
es licauro ptiam. Evis. et
pernius piculto riorbit.
Haber larica vilin sil
vitimurniqui eris furbt.
Ce etra, castiliis caetio
a videm, veniquod
nonsciam diem, nos es?
Opio, Catum interius fac-
tus egeres commo tu es
ad is ressit vivid re tem,
num in tem ut dita in nes

teksty, logo, zdjęcia
3mm od krawędzi

LAKIER UV oznacz na osobnej stronie



wypełnienie maski
lakieru C0/M0/Y0/K100



minimalna wielkość
lakieru 0,4mm



minimalna odległość
między lakierem
0,5mm

TŁOCZENIE oznacz na osobnej stronie

minimalna grubość
tłoczenia 0,4mm



wypełnienie oznaczenia
tłoczenia
C0/M0/Y0/K100

HOTSTAMPING oznacz na osobnej stronie

minimalna grubość
hotstampingu 0,3mm



wypełnienie oznaczenia
hotstampingu
C0/M0/Y0/K100

DZIURKOWANIE oznacz na pierwszej stronie

odległość dziurki od
krawędzi nie mniej
niż 3mm



oznaczenie dziurki nie
większe niż 1mm

standardowa dziurka
o średnicy 4mm